



FICHE TECHNIQUE

AUTO MASK

*DISPONIBLE AVEC DISTRIBUTEUR OU EN RECHARGE

RECHARGE DE FILM

NUMÉRO DE PRODUIT:	TAILLE:	QUANTITÉ:
#125.476	.55m x 33m	1 rouleau
#125.516	1.4m x 33m	1 rouleau
#125.517	1.8m x 33m	1 rouleau
#133.060	2.6m x 17m	1 rouleau

FILM AVEC DISTRIBUTEUR

NUMÉRO DE PRODUIT:	TAILLE:	QUANTITÉ:
#125.476D	.55m x 33m	1 roll
#125.516D	1.4m x 33m	1 roll
#125.517D	1.8m x 33m	1 roll
#133.060D	2.6m x 17m	1 roll

AUTO MASK est un film de masquage spécial avec une haute résistance à l'infrarouge qui offre une excellente adhérence de la peinture. Spécialement conçu pour les processus de peinture des véhicules, il contient une charge statique qui facilite le positionnement du film, ce qui accélère grandement le processus de masquage.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistant aux infrarouges
- ✓ Statiquement chargé
- ✓ Excellente adhérence à la peinture
- ✓ Agit de la même manière que le papier de masquage
- ✓ Protège la surface masquée de la contamination
- ✓ Imperméable
- ✓ Écologique

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour le masquage rapide de grandes surfaces ou de petites pièces.

N.B. Le véhicule doit propre et complètement sec avant l'application.

CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

Durée de vie: illimité si stocké à des températures inférieures à 40°C avec une maximum humidité relative de 65%. Les matériaux doivent être stockés à l'écart des sources de chaleur et conservés dans l'emballage d'origine si possible, en évitant également l'exposition à la lumière. Lorsque les températures sont inférieures à celles suggérées, il est toujours nécessaire de reconditionner la bande à température normale avant utilisation. Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.

DONNÉES DU PRODUIT

FILM:

Couleur: Transparent

Type de film: Polyéthylène haute densité

Densité du film: 1.13 g / cm³ à 23 ° C

Traitement de film: Corona

Statiquement chargé: Oui

Épaisseur: 8 µm (0,3 mils)

Résistance à la traction, MD (N / mm²): 60

Allongement, MD (%): 250

Rendement, MD (N / mm²): 4

RUBAN AUTOADHÉSIF:

Support: Papier créper lisse saturé

Adhésif: Caoutchouc naturel

Épaisseur totale: 125 µm (4,9 mils)

Adhérence à l'acier @ 70 ° C (N / 25mm): 6.5

Résistance à la traction, MD (N / 25mm): 87.5

Allongement, MD: 9%

COMBINAISON:

Résistance à la température (30 min.): 110°C (230°F)

Résistance à la température (60 min.): 60°C (140°F)

Amovible sans laisser de résidu: 2 jours

Durée de vie: Illimitée si entreposé à >40°C (>104°F)