



FICHE TECHNIQUE

BRAKES & PARTS CLEANER

NUMÉRO DE PRODUIT: #380.001 (408 g), #380.002 (20 L)

BRAKES & PARTS CLEANER est un nettoyant professionnel qui élimine rapidement l'huile, la graisse, la poussière de frein, la saleté et d'autres contaminants de toutes les pièces de frein. Sa formule unique non seulement sèche rapidement, mais déplace l'humidité sans laisser de résidus.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Déplace l'humidité
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Aucun résidu
- ✓ Peut être utilisé sur toutes les pièces de frein
- ✓ Non chlorée

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour une utilisation sur toutes les pièces de frein, y compris les tambours, les plaquettes de disque, les ressorts et cylindres.

CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Voir la fiche de données de sécurité et les étiquettes pour des informations de sécurité supplémentaires et des instructions de manipulation. Les instructions pour la manipulation et l'élimination des déchets figurent dans notre fiche de données de sécurité et dans les spécifications de l'Association de l'assurance responsabilité civile des employeurs pour l'industrie chimique. Portez des EPI appropriés, tels que des protections oculaires et cutanées. En cas de blessure, voir les procédures de premiers soins sur la FDS. Observez toujours toutes les précautions applicables et respectez les bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène.

MISE EN GARDE

INFLAMMABLE. NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES PEINTES. PROTÉGEZ LES SURFACES PEINTES DE LA PULVÉRISATION.

MANIPULATION

1. Démontez les pièces de frein avant le nettoyage.
2. Agitez l'aérosol et vaporisez généreusement sur les pièces à nettoyer.
3. Attendez que le produit et la crasse s'écoulent naturellement des pièces.
4. Laisser les pièces sécher à l'air avant de les remonter.

DONNÉES DU PRODUIT

Nature: Agent de nettoyage

Emballage: 408 g / 20 L

Unités par boîte: 12 (408 g) / 1 (20 L)

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur notre site web