

FICHE TECHNIQUE

CW-480 BLONDE

NUMÉRO DE PRODUIT:	TAILLE:	QUANTITÉ:
#134.805	¾" (18mm x 55m)	48 rouleaux/boîte
#134.806	1½" (36mm x 55m)	24 rouleaux/boîte
#134.807	2" (48mm x 55m)	24 rouleaux/boîte

CW-480 BLONDE est un ruban de masquage imperméable conçu pour une grande variété d'applications, y compris la réparation automobile, la peinture intérieure et extérieure, la construction et la décoration, et même des applications industrielles. Compatible avec la plupart des peintures et laques, non seulement est-ce que ce ruban de masquage empêche la peinture de couler à travers le papier, mais offre une excellente adhérence sur les surfaces rugueuses tout en restant facile à enlever. Très résistant aux rayons ultraviolets, à l'eau et à l'humidité, ce ruban de masquage de haute performance résiste également à des températures jusqu'à 90°C (194°F).

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ *Imperméable*
- ✓ *Résistant à la température*
- ✓ *Facile à enlever*
- ✓ *Déchirable à la main*
- ✓ *Aucun résidu d'adhésif*
- ✓ *Bonne adhérence sur des surfaces rugueuses*
- ✓ *Compatible avec la plupart des peintures et laques traditionnelles*
- ✓ *Ne se déchira pas pendant l'enlèvement*
- ✓ *Résistant aux UV*

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour l'utilisation dans une grande variété d'applications, y compris la réparation de voitures ainsi que pour la peinture murale sur des bâtiments et des chantiers de construction. Peut également être utilisé à l'extérieur.

CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

Durée de vie: 12 mois. La température de stockage suggérée doit être entre 15 ° C et 25 ° C avec une maximum humidité relative de 65%. Les matériaux doivent être stockés à l'écart des sources de chaleur et conservés dans l'emballage d'origine si possible, en évitant également l'exposition à la lumière. Lorsque les températures sont inférieures à celles suggérées, il est toujours nécessaire de reconditionner la bande à température normale avant utilisation. Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.

DONNÉES DU PRODUIT

Couleur: Blond

Support: Papier crêpé saturé imperméable

Adhésif: Adhésif en caoutchouc naturel et résines

Épaisseur: 0.145 mm (5.7 mils)

Adhésion à l'acier: 4.8N/25 mm (17 oz./in.)

Résistance à la traction: 90N/25 mm (20 lbs./in.)

Allongement à la rupture: 8%

Résistance à la température: 90°C (194°F) pour 30 min.