



## FICHE TECHNIQUE

### CW-900 YELLOW

NUMÉRO DE PRODUIT:	TAILLE:	QUANTITÉ:
#134.830	¾" (18mm x 55m)	48 rouleaux/boîte
#134.832	1½" (36mm x 55m)	24 rouleaux/boîte
#134.833	2" (48mm x 55m)	24 rouleaux/boîte

CW-900 YELLOW est un ruban de masquage imperméable conçu pour le secteur automobile et les ateliers de peinture. Compatible avec les peintures à base d'eau et à base de solvant, non seulement est-ce que ce ruban empêche la peinture de couler à travers le papier, mais son profil mince fournit un contour de peinture fin, le rendant idéal pour une grande variété d'applications de réparation automobile et de peinture. Facile à enlever et fabriquée avec un adhésif à base de solvant, cette ruban de masquage de haute performance résiste également à des températures jusqu'à 90°C (194°F).

#### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ *Imperméable*
- ✓ *Résistant à la température*
- ✓ *Facile à enlever*
- ✓ *Déchirable à la main*
- ✓ *Aucun résidu d'adhésif*
- ✓ *Bonne adhérence sur des surfaces planes et inégales*
- ✓ *Compatible avec la plupart des peintures et laques traditionnelles*
- ✓ *Ne se déchira pas pendant l'enlèvement*
- ✓ *Résistant aux UV*

#### DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour une grande variété d'applications de réparation automobile et de peinture. Peut également être utilisé pour la peinture murale générale sur les bâtiments ainsi que pour diverses applications dans le secteur industriel.

#### CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

*Durée de vie: 12 mois. La température de stockage suggérée doit être entre 15 ° C et 25 ° C avec une maximum humidité relative de 65%. Les matériaux doivent être stockés à l'écart des sources de chaleur et conservés dans l'emballage d'origine si possible, en évitant également l'exposition à la lumière. Lorsque les températures sont inférieures à celles suggérées, il est toujours nécessaire de reconditionner la bande à température normale avant utilisation. Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.*

#### DONNÉES DU PRODUIT

**Couleur:** Jaune

**Support:** Papier crêpé saturé imperméable 63 g / m<sup>2</sup>

**Adhésif:** Adhésif en caoutchouc naturel et résines

**Épaisseur:** 0.130 mm (5.1 mils)

**Adhésion à l'acier:** 4.8N/25 mm (17 oz./in.)

**Résistance à la traction:** 90N/25 mm (20 lbs./in.)

**Allongement à la rupture:** 8%

**Résistance à la température:** 90°C (194°F) pour 30 min.