

FICHE TECHNIQUE

FINE LINE TAPE

ART. NO:	SIZE:	QUANTITY:
#140.082	1/16" (1.5mm x 55m)	10 rouleaux/boîte
#140.083	1/8" (3mm x 55m)	10 rouleaux/boîte
#140.084	1/4" (6mm x 55m)	10 rouleaux/boîte
#140.085	23/64" (9mm x 55m)	10 rouleaux/boîte
#140.086	1/2" (12mm x 55m)	10 rouleaux/boîte
#140.087	3/4" (18mm x 55m)	10 rouleaux/boîte

FINE LINE TAPE est un ruban de masquage en vinyle polyvalent conçu pour la peinture sur mesure. Résistant aux températures élevées et aux grands changements de température, ce ruban de haute performance fournit des lignes parfaites et une séparation de couleurs supérieure, tout en laissant aucun résidus adhésif après l'enlèvement.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Manipulation facile
- ✓ Idéal pour le masquage et le lettrage
- ✓ Résistant à l'humidité
- ✓ Résiste à des températures de cuisson jusqu'à 150°C (302°F)
- ✓ Fournit des lignes claires et des séparations de couleurs
- ✓ Sans cadmium
- ✓ Fabriqué avec des adhésifs en caoutchouc synthétique

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour la peinture et les détails personnalisés tout au long du processus de peinture et de séchage.

CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

Durée de vie: 12 mois. La température de stockage suggérée doit être entre 15 ° C et 25 ° C avec une maximum humidité relative de 65%. Les matériaux doivent être stockés à l'écart des sources de chaleur et conservés dans l'emballage d'origine si possible, en évitant également l'exposition à la lumière. Lorsque les températures sont inférieures à celles suggérées, il est toujours nécessaire de reconditionner la bande à température normale avant utilisation. Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.

DONNÉES DU PRODUIT

Couleur: Orange

Support: Film PVC plastifié

Adhésif: Caoutchouc synthétique

Épaisseur: 0.125 mm (4.9 mils)

Adhérence au pelage: 2.6N/10 mm (.57 lbs./in.)

Résistance à la traction MD: 27N/10 mm (5.97 lbs./in.)

Allongement à la rupture: 100%

Résistance à la température: Entre -30°C (-86°F) and 150°C (302°F)