



FICHE TECHNIQUE

FOAM TAPE

NUMÉRO DE PRODUIT:	TAILLE:	QUANTITÉ:
#134.855	½" (13mm x 50m)	1 rouleau/boîte
#134.801	¾" (19mm x 50m)	1 rouleau/boîte

FOAM TAPE est un ruban de masquage composé de mousse épaisse et de colle à haute densité conçu pour empêcher la peinture de pénétrer dans les zones non désirées. Non seulement est-ce que le ruban est extrêmement facile à utiliser, mais il ne laisse aucun résidu d'adhésif, fournissant une isolation adéquate tout en évitant les excès de déchets. Développé pour augmenter la productivité des ateliers de carrosserie et économiser sur les coûts des matériaux.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Manipulation facile
- ✓ Aucun résidus d'adhésif
- ✓ Haut pouvoir d'étanchéité
- ✓ Pas de gaspillage
- ✓ Gain de temps et d'argent
- ✓ L'emballage sert comme distributeur

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour sceller les portes, les bagages et les capes pendant le processus de finition.

CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

Durée de vie: 12 mois. La température de stockage suggérée doit être entre 15 ° C et 25 ° C avec une maximum humidité relative de 65%. Les matériaux doivent être stockés à l'écart des sources de chaleur et conservés dans l'emballage d'origine si possible, en évitant également l'exposition à la lumière. Lorsque les températures sont inférieures à celles suggérées, il est toujours nécessaire de reconditionner la bande à température normale avant utilisation. Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.

DONNÉES DU PRODUIT

Couleur: Blanc

Support: Mousse

Adhésif: Thermofusible (fond avec la chaleur)

Densité: 66.73 N/25mm (15 lbs./in.)

Dureté: 4.5 KPa

Résistance à la traction: 150N / 25 mm (33.71 lb./in.)