



## FICHE TECHNIQUE

### MASKING FILM

NUMÉRO DE PRODUIT:	TAILLE:	QUANTITÉ:
#134.800	4m x 150m	1 rouleau/boîte
#134.801	4.8m x 100m	1 rouleau/boîte

MASKING FILM est un film de masquage semi-transparent conçu pour le masquage rapide de grandes surfaces avant la peinture. Contient une charge statique qui facilite le positionnement du produit sur le véhicule et possède une bonne adhérence à la peinture. Résistance extrêmement élevée à l'usure et stable en température jusqu'à 110°C (230°F).

#### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ *Traitement couronne qui retient le brouillard de peinture et la poussière, tout en protégeant la surface de la contamination*
- ✓ *Statiquement chargé pour une meilleure adhésion*
- ✓ *Application facile*
- ✓ *Écologique*
- ✓ *Gain de temps et d'argent*
- ✓ *L'emballage sert comme distributeur*
- ✓ *Accélère le processus de masquage*

#### DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour le masquage rapide de grandes surfaces ou de petites pièces, en particulier pendant les processus de peinture automobile. Peut également être utilisé dans le secteur industriel ou sur les chantiers de construction pour une protection rapide et facile.

**N.B.** La surface doit propre et complètement sèche avant utilisation.

#### CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

*Durée de vie: illimité si stocké à des températures inférieures à 40°C avec une maximum humidité relative de 65%. Les matériaux doivent être stockés à l'écart des sources de chaleur et conservés dans l'emballage d'origine si possible, en évitant également l'exposition à la lumière. Lorsque les températures sont inférieures à celles suggérées, il est toujours nécessaire de reconditionner la bande à température normale avant utilisation. Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.*

#### DONNÉES DU PRODUIT

**Couleur:** Semi-transparent

**Type de film:** HDPE

**Densité du film:** 0.01mm

**Traitement de film:** Couronne

**Durée de vie:** Illimitée si stocké à > 40 ° C (> 104 ° F)

**Résistance à la température (courtes périodes):** 110°C (230°F)