



FICHE TECHNIQUE

MULTI MOUNTING TAPE

NUMÉRO DE PRODUIT:	TAILLE:	QUANTITÉ:
#125.711	¼" (6mm x 10m)	10 rouleaux/boîte
#125.712	⅜" (9mm x 10m)	10 rouleaux/boîte
#125.713	½" (12mm x 10m)	10 rouleaux/boîte
#125.720	¾" (19mm x 10m)	10 rouleaux/boîte
#125.725	1" (25mm x 10m)	10 rouleaux/boîte
#125.726	2" (50mm x 10m)	10 rouleaux/boîte

MULTI MOUNTING TAPE est un ruban adhésif double face en mousse résistant aux vibrations. Les caractéristiques comprennent une forte adhésion et une excellente résistance aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Hautement conformable
- ✓ Déchirable à la main
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Résistant aux UV
- ✓ Résistant aux intempéries et au vieillissement
- ✓ Haute adhésion et allongement
- ✓ Fonctionne bien sur des surfaces planes et inégales

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour la fixation de profils de décoration, des emblèmes, les plaques et les bandes de garniture dans le secteur de la réparation automobile.

CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

Durée de vie: 12 mois. La température de stockage suggérée doit être entre 15 ° C et 25 ° C avec une maximum humidité relative de 65%. Les matériaux doivent être stockés à l'écart des sources de chaleur et conservés dans l'emballage d'origine si possible, en évitant également l'exposition à la lumière. Lorsque les températures sont inférieures à celles suggérées, il est toujours nécessaire de reconditionner la bande à température normale avant utilisation. Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.

DONNÉES DU PRODUIT

Couleur: Doublure verte avec support en mousse noire

Support: 1.0 mm mousse noir 6PCF PE

Adhésif: Acrylique à base de solvant

Doublure: Polyoléfine verte de 3 mil

Épaisseur: 1.0 mm (40 mils)

Pointe: 20

Adhérence au pelage: 1.4 kg / 25 mm

Résistance au cisaillement (25°C): Plus de 24 heures avec 1.0 kg et un chargement de deux plaques en acier inoxydable sur 25 mm x 25 mm

Résistance à la température (24h): 80°C (176°F)

Température de service: -40°C à 100°C (-104°F à 212°F)