



## FICHE TECHNIQUE

### OPTIMAL FAST WAX

**NUMÉRO DE PRODUIT:** #120.105.1 (1L), #120.105.2 (1G)

OPTIMAL FAST WAS est un cire ultra-brillant fabriqué avec la Nano technologie offrant une protection à la cire étendue et des propriétés qui repoussent la saleté. Adapté à une grande variété d'applications et compatible avec presque toutes les surfaces de peinture modernes, ce vernis offre une apparence profonde et humide qui surpasse celle des autres vernis classiques en termes de durabilité et de brillance. La formule à faible teneur en talk minimise les taches de caoutchouc et de plastique ainsi que les problèmes de poussière.

#### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Crée une finition extrêmement brillante
- ✓ Compatible avec la plupart des surfaces peintes
- ✓ Application facile
- ✓ Donne une apparence profonde et humide
- ✓ Très durable
- ✓ Pas de problèmes de poussière

#### DOMAINE D'APPLICATION

Convient aux applications automobiles, marines et aérospatiales. Testé pour assurer la compatibilité avec toutes les finitions de peinture modernes, y compris les vernis HS et céramiques.

#### TAMPON DE POLISSAGE RECOMMANDÉ

Utilisez avec notre chiffon de polissage en microfibre ou notre tampon en mousse noir.

#### CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

*Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.*

#### SANTÉ ET SÉCURITÉ

**Voir la fiche de données de sécurité et les étiquettes pour des informations de sécurité supplémentaires et des instructions de manipulation.** Les instructions pour la manipulation et l'élimination des déchets figurent dans notre fiche de données de sécurité et dans les spécifications de l'Association de l'assurance responsabilité civile des employeurs pour l'industrie chimique. Portez des EPI appropriés, tels que des protections oculaires et cutanées. En cas de blessure, voir les procédures de premiers soins sur la FDS. Observez toujours toutes les précautions applicables et respectez les bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène.

#### DONNÉES DU PRODUIT

**Nature:** Mélange de cire de carnauba, silicones non volatiles, agents de polissage, solvants non aromatiques, parfums, colorants et d'eau

**Couleur:** Blanc

**pH:** 10

**Durée de conservation:** 2 ans dans l'emballage d'origine non-ouvert

**Emballage:** 1L / 1G

**Unités par boîte:** 6 (1L) / 4 (1G)

*La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur notre site web*



## FICHE TECHNIQUE

### **ATTENTION**

**PROTÉGER DU GEL. STOCKER À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE. NE PAS APPLIQUER À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. BIEN AGITER AVANT USAGE. COMME AVEC N'IMPORTE QUELLE CIRE, ÉVITEZ LA GARNITURE DE CAOUTCHOUC ET LES PLASTIQUES TEXTURÉS.**



### **MANIPULATION**

#### **APPLICATION**

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Nettoyer la surface pour qu'il est exempte de saleté ou de poussière. Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil.
3. Appliquez OPTIMUM FAST WAX sur la surface froide avec un chiffon de polissage ou un tampon doux à 800 - 1000 tr / min. Pour des résultats optimaux, utilisez notre chiffon en microfibre ou notre tampon en mousse noir.
4. Laisser le produit brumiser et polir la surface jusqu'à l'obtention de la brillance désirée.

**N.B.** Offre une protection de 30 à 90 jours.