



FICHE TECHNIQUE

RUSTWORX

NUMÉRO DE PRODUIT: #126.028 (300 g)

RUSTWORX est un aérosol à base d'huile qui s'immisce sous la rouille et protège les pièces traitées contre la corrosion et de l'abrasion mécanique. Peut être utilisé pour dégripper des pièces rouillées telles que des vis, des écrous et des charnières de porte.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Pénètre les surfaces rouillées
- ✓ Dégriffe les vis, écrous et charnières
- ✓ Empêche la corrosion et l'abrasion mécanique

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour une utilisation dans les domaines de l'automobile, de la marine, des ateliers, des applications industrielles et des applications lourdes.

CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Voir la fiche de données de sécurité et les étiquettes pour des informations de sécurité supplémentaires et des instructions de manipulation. Les instructions pour la manipulation et l'élimination des déchets figurent dans notre fiche de données de sécurité et dans les spécifications de l'Association de l'assurance responsabilité civile des employeurs pour l'industrie chimique. Portez des EPI appropriés, tels que des protections oculaires et cutanées. En cas de blessure, voir les procédures de premiers soins sur la FDS. Observez toujours toutes les précautions applicables et respectez les bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène.

MANIPULATION

1. Bien agiter avant d'utiliser.
2. Vaporisez le produit directement sur les pièces à desserrer.
3. Attendez 10 à 15 minutes pour que le produit réagisse.

DONNÉES DU PRODUIT

Nature: Huile pénétrante

Couleur: Marron

Emballage: 300g

Unités par boîte: 12

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur notre site web