



## FICHE TECHNIQUE

### SILICONE SPRAY

**NUMÉRO DE PRODUIT:** #380.003 (320 g)

SILICONE SPRAY est un produit polyvalent qui lubrifie, imperméabilise et isole tous les types d'équipements mécaniques. Non seulement il réduit la friction et empêche le collage et la vibration dans des canaux coulissant et les charnières, mais il protège les moulures en caoutchouc des conditions météorologiques extrêmes.

#### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Réduit le frottement
- ✓ N'attire pas la saleté et la poussière.
- ✓ Lubrification et protection durables
- ✓ Protège de l'eau et des rayons UV
- ✓ Élimine les grincements
- ✓ Livré avec une paille de 2" pour un contrôle de pulvérisation plus facile
- ✓ Sûr pour une utilisation sur le métal, le caoutchouc, le vinyle, le bois, etc.

#### DOMAINE D'APPLICATION

Lubrifie les portes, serrures, charnières, courroies de fenêtres, loquets, fermetures à glissière, outils, équipements sportifs, équipements de jardin, soupapes, poulies, ventilateurs et plus. Protège également les pièces électriques telles que les distributeurs, les câbles d'allumage et les bougies d'allumage. Idéal pour traiter et entretenir les surfaces en caoutchouc et en plastique telles que les moulures en caoutchouc, les manchons, les câbles, les coupe froid et les composants mobiles. Agent imperméabilisant pour l'automobile, la maison, la marine et les ateliers.

#### CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

*Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.*

#### SANTÉ ET SÉCURITÉ

**Voir la fiche de données de sécurité et les étiquettes pour des informations de sécurité supplémentaires et des instructions de manipulation.** Les instructions pour la manipulation et l'élimination des déchets figurent dans notre fiche de données de sécurité et dans les spécifications de l'Association de l'assurance responsabilité civile des employeurs pour l'industrie chimique. Portez des EPI appropriés, tels que des protections oculaires et cutanées. En cas de blessure, voir les procédures de premiers soins sur la FDS. Observez toujours toutes les précautions applicables et respectez les bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène.

#### DONNÉES DU PRODUIT

**Couleur:** Transparent

**Durée de conservation:** 2 ans

**Emballage:** 320g

**Unités par boîte:** 12

*La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur notre site web*



## FICHE TECHNIQUE

### **ATTENTION**

**CONTENU SOUS PRESSION. NE PAS CONSERVER À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 50°C.**



### **MANIPULATION**

#### **APPLICATION**

1. Agiter vigoureusement pendant 1 à 2 minutes avant utilisation.

2. Tenez la canette à 15 - 20 cm de la surface. Pulvériser la surface en tenant la canette en position verticale pendant la pulvérisation. Une pulvérisation légère devrait suffire pour la plupart des applications.

3. Essuyez tout excès de produit.