



FICHE TECHNIQUE

SILVER CLOTH TAPE

NUMÉRO DE PRODUIT:	TAILLE:	QUANTITÉ:
#134.900	2" (48mm x 55m)	24 rouleaux/boîte

SILVER CLOTH TAPE est un ruban tissé simple face conçu pour des applications universelles. Très conforme avec une excellente adhérence sur les surfaces irrégulières, ce ruban en tissu laminé a une excellente résistance aux hautes et basses températures et fonctionne bien sur une variété de matériaux de surface, ce qui le fait parfait pour un usage général.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Manipulation facile
- ✓ Hautement conformable
- ✓ Adhérence à une grande variété de matériaux
- ✓ Déchirable à la main
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Résistance à hautes et basses températures
- ✓ Épais et durable pour des applications long terme
- ✓ Aucun résidu

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour les réparations "d'urgence" lourdes et le collage élevé. Peut également être utilisé comme protection des bords lors du ponçage.

CONDITIONS D'UTILISATION ET CONFORMITÉ

Durée de vie: 12 mois. La température de stockage suggérée doit être entre 15 ° C et 25 ° C avec une maximum humidité relative de 65%. Les matériaux doivent être stockés à l'écart des sources de chaleur et conservés dans l'emballage d'origine si possible, en évitant également l'exposition à la lumière. Lorsque les températures sont inférieures à celles suggérées, il est toujours nécessaire de reconditionner la bande à température normale avant utilisation. Les données et informations techniques mentionnées ci-dessus, en particulier les recommandations pour l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles lorsqu'elles sont appliquées dans des conditions normales. En pratique, les matériaux, les surfaces ou les conditions du site sont si différents qu'aucune garantie concernant les résultats de travail ou la responsabilité, découlant de toute relation, ne peut être déduite ni de cette information ni d'une consultation verbale, sauf que nous sommes accusés d'intention ou négligence. Dans ce cas, l'utilisateur est obligé de prouver qu'il nous a informé de tous les points nécessaires pour un jugement approprié et prometteur par écrit, dans le temps et complètement. Les droits de brevet de tout tiers doivent être respectés. En outre, nos conditions générales de vente et de livraison et la dernière fiche technique, qui devrait être exigée, s'appliquent.

DONNÉES DU PRODUIT

Couleur: Argent

Support: Tissu laminé en LDPE

Adhésif: Caoutchouc synthétique et résines

Épaisseur: 0.240mm (9.4 mils)

Adhésion à l'acier: 16N/25mm (58 oz./in.)

Résistance à la traction: 100N/25 mm (22 lbs./in.)

Allongement à la rupture: 15%

Résistance à la température: -10°C (-50°F) à 60°C (140°C)